



SLIMLINE FLEX LED

Funciona con un controlador de LED de voltaje constante de 24 V (se vende por separado)



SERIE SLIMLINE

ESPECIFICACIONES

- Disponible en rollos de 5 metros (16 pies)
- IP67
- SMD 2835 LED
- 72W (Rollo de 5m/16 pies) 14.4 W/m 463.5 lm/f
- Cortable (Marcado en cinta de LED)
- Unible (Usando el conector)
- CRI: > 88+
- Valores de R9 & R12 altos
- Ángulo de haz de 120°
- Vida estimada: 50.000 horas
- Entrada de corriente: DC 24V
- **Color: Platinum**



CONDICIONES DE OPERACIÓN:

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 80 °C
 Temperatura de funcionamiento: -25 °C a 60 °C
 Voltaje de trabajo: DC 24V
 No exceder 16 pies de longitud por cada driver DC 24V

DATOS TÉCNICOS

MODELO #	COLOR	VATIOS	LÚMENES (ROLLO DE 5M)
FLEX24-PL-72-16	Platinum	72	7416

Las especificaciones dependen del color/Kelvin seleccionado. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; contáctenos para más información.

ACCESORIOS

Incluidos

1. Cable macho DC de 5mm
2. Tapa de silicona
3. Clip de montaje de silicona
4. Conector
5. Silicona
6. Conector de esquina



Otros Accesorios Compra opcional

7. Divisor de potencia macho DC de 5mm
8. Cable de extensión (M a H) de 5mm (39")
9. Cable de extensión (M a H) de 5mm (8")
10. Cable hembra DC de 5mm



Dimensiones

Rollos de 16 pies (5 m)



INSTALACIÓN

- 01** La superficie de instalación debe estar lisa, limpia y seca



- 02** Se fija con: Adhesivo acrílico de alta resistencia 3M™ 300LSE



- 03** No exceder 16 pies de longitud por cada driver DC 24V

